




Specifications

- 1.Current Rating:2Amps
- 2.Insulation Resistance:1000 mΩ min.
- 3.Dielectric withstanding Voltage: 500V AC/DC
- 4.Contact Resistance:20 mΩ max.
- 5.Operating Temperature:-40℃ to+105℃
- 6.Contact Material: Brass
- 7.Insulation Material:Asfollows,UL94V-0,Black
- 8.Plated: Au Over Ni



WWW.XFCONN.COM

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	<b>XFCN兴飞连接器有限公司</b> CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.		SHEET	1/1
				X.	±0.30	X°	±5°			CHKD	DATE
				.X	±0.20	.X°	±2°	APPD	PRODUCT NAME	JUMP 2.54 塑高6.5 常开	
				.XX	±0.08	.XX°	±1°	VIEW		PART. NO.	F254D-02-0135-PT-B
				.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°			VER	MODIFICATION
										SCALE	1:1
										DWG NO.	009

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XFCN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#) [803-43-024-10-001000](#)