





环保物料

TEL:0769-82001899



P.C.B Hole Layout

SPECIFICATIONS

Insulator Material: Polyester(UL94V-0)
 Current Rating: 1AMP
 Contact Resistance: 20MΩ Max
 Insulation Resistance: 500mΩ min
 Withstanding Voltage: AC 300V
 Contact Material: Phosphor Copper
 Standard : Nylon-6T
 Contact Plating: Gold/Tin Over Nickel
 Operating Temperature: -40° C+105° C
 Max.Processing Temp : 240° C for30-60seconds
 (260° C for10seconds)

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN CK tan

CHKD

APPD

VIEW

XFCN 兴飞连接器有限公司
 XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME 1.27mm Female Header Connectors

PART. NO. PM127VS-W-F-12-xx-H43

SHEET 1/1

DATE 2020.04.12

UNITS mm

SCALE 1:1

DWG. NO. 009

AO

VER

MODIFICATION

DRAW

DATE

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [XFCN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)
[001000](#)