



SPECIFICATIONS

- 1.Voltage rating: 150V AC, DC
- 2.Current rating: 3A, AC, DC
- 3.Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- 4.Insulation resistance:1000M min
- 5.Temperature range: -25 ° C+85 ° C
- 6.Contact resistance: 20m max

TERMINAL

Material:Phosphor Bronze
 Finish: Plated Tin or Plated Gold
 Applicable wire: AWG#24-#28
 Insulation O.D.:1.10mm(Max)
 Used in :P1503 SERIES HOUSING
 Qty/Reel: 10000PCS
 Part No.: T1503PS-00

00=镀金 2=镀锡

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN兴飞连接器有限公司 CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.		SHEET	1/1
				X.	±0.30	X°	±5°			CHKD	DATE
				.X	±0.20	.X°	±2°	APPD	PRODUCT NAME	1.50mm Crimp Style Connectors	
				.XX	±0.08	.XX°	±1°	VIEW	PART. NO.	T1503PS-00	
				.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°			UNITS	mm
										SCALE	1:1
										DWG NO.	009

A0
VER

MODIFICATION

DRAW

DATE

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [XFCN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [604200-1](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [62-NBM-A](#) [62-SP](#) [63-S](#) [M55155/059I03](#)
[M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/16XH02](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#)
[M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#)