



技术标准:

1. 外观: 各部件表面应清洁,不得有锈、毛刺、裂纹或其他机械损伤.
2. 绝缘耐力: 各导体间应能受AC500V, 1分钟的作用,而无电流击穿和飞弧现象.
3. 绝缘电阻: 在 DC 500 V, 100MΩ以上.
4. 接触抵抗值: 各导体间的接触电阻最大为30mΩ.
5. 抗弯力: 承受 3.2 ± 0.230 Kg的力而不弯曲.
6. 抗断力: 承受 6.8Kg 的力而不会折断.

5	注塑组装	黑色	--	POM
4	座托	镀金	1	H59无铅铜
3	座通	镀金	1	H59无铅铜
2	双铜珠	镀金	1	Brass
1	触头钉	镀金	1	H59无铅铜
序号	名称	电镀	数量	材料

REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES		DSND	SCALE: N/A	MODEL TYPE: PT-35051		
Δx					ANGLAR	±5°	DWN	VIEW:	PART NO.:		
Δx					L ≤ 4	±0.2	CHKD	UNIT: mm/in	DWG NO.:		
Δx					4 < L ≤ 16	±0.3	APPD	SIZE: A4	X-PT-35051		
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	16 < L ≤ 63	±0.4			WEIGHT	SHEET	REVISION
					L > 63	±0.5			1/1		A0

XKB

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[30-1231](#) [30-528](#) [30-504](#) [30-519](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [2002-400](#) [TC142X](#) [769-103/021-000](#) [1932649-1](#) [CP30200GM3](#) [67881](#)
[HBLBH](#) [HBLBI](#) [HAFBG](#) [HAFBH](#) [HAGBF](#) [HAGBG](#) [HAGBJ](#) [HBLBJ](#) [AABIE](#) [AABIF](#) [AABIG](#) [AABIH](#) [AABIJ](#) [AABIK](#) [AACBE](#)
[AACBF](#) [AACBG](#) [ABIBF](#) [ABIBG](#) [ABIBH](#) [AACBH](#) [AACBI](#) [AACBJ](#) [AACBK](#) [AACBL](#) [AAIBD](#) [AAIBF](#) [AAIBI](#) [AANBJ](#) [AAQBH](#)
[AAQBI](#) [AARBG](#) [AARBH](#) [AARBI](#) [AAXBD](#) [ABA AF](#) [ABBBF](#) [AIDB0](#)