



Contact Rating: AC/DC 42V, 100mA
 Mechanical Life: 1,000,000 cycles
 Contact Resistance: 100 m max. initial
 Insulation Resistance: 1,000 M min. 100VDC
 Dielectric Strength: 250VDC/1 min.
 Operating Temperature: -40 ° C to 80 ° C

					units: mm	DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: TACT SWITCH		
					tolerance:	DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:		
ΔX					X.X ±0.2mm	CHKD		DATE		UNIT: mm	DWG NO.:		
ΔX					X.XX ±0.1mm	APPD		DATE		SIZE: A4	TS-1206		
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	X.XXX ±0.05mm						WEIGHT	SHEET	REVISION
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED					1.0g	1/1	A0
www.xk-dg.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn													

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA](#)
[LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)
[KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#)
[FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#)
[Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)