



P. C. B LAND DI MENSION

PAPT NO	TS-3027-X
Operating Force	B: 160gf C: 250gf
Height	H: 1.4

**SPECIFICATION**  
 Contact Rating: 50mA, 12V DC  
 Contact Resistance: 100mΩ max  
 Insulation Resistance: 100mΩ min. 500V DC  
 Dielectric Strength: 250V AC/1minute  
 Travel: 0.12mm  
 Operating Temp: -30°C ~ +85°C  
 Storage Temp: -30°C ~ +80°C

ITEM	PAPT NAMF	TER,NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑤	Terminal	—	4	Brass (0.30t)	Plating silvering	—
④	Contact	—	1	F.ag/Sus	Natural	—
③	Base	—	1	Lcp		—
②	Cover	—	1	Sus	Plating Nickel	—
①	Keystake	—	1	Lcp		—

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	units: mm	tolerance:	DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:		
ΔX					X.X	±0.2mm	DWN	DATE	VIEW:	TACT SWITCH		
ΔX					X.XX	±0.1mm	CHKD	DATE	UNIT: mm	PART NO.:		
ΔX					X.XXX	±0.05mm	APPD	DATE	SIZE: A4	DWG NO.:		
					UNSPECIFIED TOLERANCES			XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			TS-3027-X	
										WEIGHT	SHEET	REVISION
										1.0g	1/1	A0

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [XKB](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)  
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)  
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)  
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)  
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)  
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)