



SPECIFICATION

Contact Rating: 50mA, 12V DC
 Contact Resistance: 100mΩ max
 Insulation Resistance: 100mΩ min. 500V DC
 Dielectric Strength: 250V AC/1minute
 Travel: 0.20mm
 Operating Temp: -30°C ~ +85°C
 Storage Temp: -30°C ~ +80°C

PAPT NO	TS-3737-X
Operating Force	B: 160gf C: 260gf
Height	II: 0.4

SWITCH CONNECTOR

ITEM	PAPT NAMF	TER,NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑤	Terminal	—	4	Brass (0.30t)	Plating silvering	—
④	Contact	—	1	F.ag/Sus	Natural	—
③	Base	—	1	Lcp		—
②	Cover	—	1	kapton filmPI	Plating Nickel	—
①	Keystake	—	1			—

PCB.circuit prohibited area

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES	DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: TACT SWITCH
ΔX					units: mm	DWN	DATE	VIEW:	PART NO.:
ΔX					tolerance: X.X ±0.2mm	CHKD	DATE	UNIT: mm	DWG NO.:
ΔX					X.XX ±0.1mm	APPD	DATE	SIZE: A4	TS-3737-X
					X.XXX ±0.05mm	KXB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED			WEIGHT SHEET REVISION
									1.0g 1/1 A0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA](#)
[LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)
[KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#)
[FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#)
[Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)