


C108928



技术要求:

- 1、未注圆角R0.2MM
- 2、未注公差按右表中公差参考
- 3、材质为铝: 6063-T5(采用鑫顺达1226-005)
- 4、表面处理: 本色洗白. 无变形、油污等不良现象;
- 5、孔位/攻丝正确, 以螺丝易上为标准. Ø1.4MM插针材质为铁镀锡.

## 深圳市鑫顺达电子有限公司

技术参数				表面处理	本色洗白		
模具规格	Ø-	材质	6063-T5	品名规格	15.5*10.5*24MM 散热片		
截面积	74.93 mm <sup>2</sup>	理论重量	0.2 kg/m	制图	欧凤梅	日期	2018-05-31
周长	mm	比例	2:1	审核	黄国真	日期	2018-05-31
单位	mm	版次	A/0	本厂编号	XSD1226-005		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:*

*Click to view products by [XSD](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[581102B00000G](#) [630-35ABT3](#) [656-15ABPE](#) [657-20ABPNE](#) [7020B-TC12-MTG](#) [73452PPBA](#) [7721-13NG](#) [7G0011A](#) [FI306/SE](#) [PF720G](#)  
[A22-4026](#) [120-1873-007](#) [HAH10L](#) [HF20](#) [1542256-2](#) [1542026-1](#) [1542616-1](#) [HS-2506-F1](#) [HS-87M0-F2](#) [218-40CTE3](#) [25-7520](#)  
[188854F00000G](#) [F-QB-F1](#) [APA501-60-003](#) [253-122ABE-22](#) [PSC22CB](#) [CLP-201](#) [CLP212SG](#) [CLP-7701G](#) [HAA072](#) [HAA083](#) [HAF10L](#)  
[HAQ10T](#) [D10100-28](#) [TO5-002D](#) [513101B02500G](#) [BDN183CBA01](#) [531202B0000](#) [HS-56M0-C1](#) [3-21053-4](#) [TX0506-1B](#) [TX1806B](#)  
[336614B-00000](#) [V2004X](#) [LAE66A3CB](#) [WA-DT2-101E](#) [511-3U](#) [017177](#) [530510B00000G](#) [6110BG](#)