



技术要求:

- 1、未注圆角: R0.2MM
- 2、未注公差按右表中公差参考
- 3、材质为铝: 6063-T5(采用鑫顺达1226-005)
- 4、表面处理: 铝原色, 无变形、毛刺(不能大于3U)、油污等不良现象;
- 5、攻丝必须攻到位, 丝孔要正确, 以螺丝易上为标准.  $\phi 1.4$ MM插针材质为铁镀锡.

## 深圳市鑫顺达电子有限公司

| 技术参数 |                       |      |          | 表面处理 | 氧化黑色               |    |            |
|------|-----------------------|------|----------|------|--------------------|----|------------|
| 模具规格 | $\phi$ -              | 材质   | 6063-T5  | 品名规格 | 15.5*10.5*21MM 散热片 |    |            |
| 截面积  | 74.93 mm <sup>2</sup> | 理论重量 | 0.2 kg/m | 制图   | 王秋                 | 日期 | 2016-03-21 |
| 周长   | mm                    | 比例   | 2:1      | 审核   | 黄国真                | 日期 | 2016-03-21 |
| 单位   | mm                    | 版次   | A/0      | 本厂编号 | XSD1226-005        |    |            |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:*

*Click to view products by [XSD](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[581102B00000G](#) [630-35ABT3](#) [656-15ABPE](#) [657-20ABPNE](#) [7020B-TC12-MTG](#) [73452PPBA](#) [7721-13NG](#) [7G0011A](#) [FI306/SE](#) [PF720G](#)  
[A22-4026](#) [120-1873-007](#) [HAH10L](#) [HF20](#) [1542256-2](#) [1542026-1](#) [1542616-1](#) [HS-2506-F1](#) [HS-87M0-F2](#) [218-40CTE3](#) [25-7520](#)  
[188854F00000G](#) [F-QB-F1](#) [APA501-60-003](#) [253-122ABE-22](#) [PSC22CB](#) [CLP-201](#) [CLP212SG](#) [CLP-7701G](#) [HAA072](#) [HAA083](#) [HAF10L](#)  
[HAQ10T](#) [D10100-28](#) [TO5-002D](#) [513101B02500G](#) [BDN183CBA01](#) [531202B0000](#) [HS-56M0-C1](#) [3-21053-4](#) [TX0506-1B](#) [TX1806B](#)  
[336614B-00000](#) [V2004X](#) [LAE66A3CB](#) [WA-DT2-101E](#) [511-3U](#) [017177](#) [530510B00000G](#) [6110BG](#)