


产品特点

- 高频率稳定度
- 宽温度范围
- 快速启动
- 小封装

应用领域


- 无线通信设备
- 测试和测量设备
- 高精度导航及跟踪系统
- 有线电视/局域网/LMDS
- WiMax/LTE/BTS


NT0503C 高精度系列 规格

参数	参数值			单位	条件	
	最小值	典型值	最大值			
电压	-	3.3	-	V		
	-	5	-	V		
电流	3.5	-	10	mA		
频率范围	10 ~ 52			MHz		
常规频点	10, 12.8, 16.384, 19.2, 20, 24.576, 25, 26, 30.72, 40, 50			MHz		
初始精度	±0.3	±0.5	±1	ppm	出厂时校准+25℃	
频率温度稳定度	±0.05	-	±0.5	ppm	-20℃~+70℃	
	±0.05	-	±0.5	ppm	-40℃~+85℃	
	±0.2	-	±1.0	ppm	-50℃~+90℃	
	±0.5	-	±1.0	ppm	-55℃~+95℃ (10MHz除外)	
削顶波	输出电平	0.8	-	-	Vp-p	
	负载	10kΩ//10pF				
方波	高电平	2.4	-	-	V	方波输出, 负载=15pf
	低电平	-	-	0.4	V	方波输出, 负载=15pf
	占空比	45	-	55	%	$(V_{OH} - V_{OL})/2$
	上升沿/下降沿	-	-	6	ns	方波输出, 负载=15pf
	负载	-	-	15	pf	
相位抖动(E5052B)	0.4	-	1.3	ps	12KHz~5MHz	
电源特性	-	-	±0.1	ppm	V _{cc} ±5%	
负载特性	-	-	±0.2		负载±5%	
老化/第一年	-	-	±1.0		标准	
相位噪声 @10MHz	-	-	-92	dBc/Hz	Offset 10Hz	At +25℃
	-	-	-120		Offset 100Hz	
	-	-	-140		Offset 1kHz	
	-	-	-145		Offset 10kHz	
	-	-	-150		Offset 100kHz	
电压控制范围	1.5 ± 1.0			V		
频率牵引范围	±5	-	±12	ppm		
斜率	正斜率					
线性度	-	-	10	%		
环境条件						
工作温度范围	-55℃~+95℃					
存储温度范围	-55℃ ~ +125℃					

备注：最小值~最大值为可提供的指标范围


封装图



Pin Connections

Pin1	Vcon/NC
Pin2	GND
Pin3	Output
Pin4	Vcc

Recommended Land Pattern



备注:

1. '＊' 脚为工厂测试脚
2. 不使用压控功能请将1脚悬空

最大额定值

参数	符号	额定值
供电电压	Vcc	-0.5V / 6V
控制电压	Vcon	0V / 3V
静电敏感等级 HBM/CDM/MM		4KV/ 2KV/ 200V

可靠性

参数	标准
温度应力测试	IEC60068, GJB360B
机械应力测试	IEC60068, GJB360B
EMC测试	IEC61000, JESD22
可焊性测试	EIA/JESD22-B102-C
潮敏等级	MSL3
接触焊盘	金镍
RoHS	RHOS Directive 2011/65/EU Annex II Recasting 2002/95/EC

选型指南

NT 0503 C X X X XXX X X XX.XX

Product: TCXO	
Outline: 5.2mm x 3.4mm	
Package Type: C: Package C	
Output: H: CMOS C: Clipped Sine Wave	
Supply Voltage: 3: 3.3 Vdc 5: 5.0 Vdc	
Temp. Range: C: -20°C ~ +70°C I: -40°C ~ +85°C F: Customized	

Frequency: xx MHz	
Tuning Range: N: No Tuning A: ±5ppm min. B: ±7ppm min.	
Phase Noise: A: -120dBc/Hz@1kHz B: -125dBc/Hz@1kHz C: -130dBc/Hz@1kHz D: -135dBc/Hz@1kHz E: -140dBc/Hz@1kHz G: -145dBc/Hz@1kHz	
Temp. Stability: 207: ±0.2ppm 107: ±0.1ppm 507: ±0.5ppm 287: ±0.28ppm	

例如: NT0503CH3I207EN10

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [TCXO Oscillators](#) category:

Click to view products by [XTALTQ](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[AST3TQ-40.000MHZ-5](#) [SIT5000ACC8E-33VQ-19.200000X](#) [SiT5001AI-2E-33N0-48.000000X](#) [SIT1566AC-JV-18E-32.768E](#)
[AST3TDATAACJ5-10.0000MHz](#) [AST3TDATAACJ5-20.0000MHz](#) [AST3TDA53TACJ2-38.8800MHz](#) [AST3TDATAACJ5-19.2000MHz](#)
[AST3TDATAACJ5-38.8800MHz](#) [NT0503CH3I287CN25](#) [NT0503CH3I287CN30.72](#) [NT0503CC3I287DN20](#) [TG-3541CE 32.7680KXB0](#)
[KT1612A26000AAW18TBL](#) [KT1612A26000AAW18NBL](#) [TG-5006CG-12H 26.0000M0](#) [TG2520SMN 38.4000M-MCGNNM3](#) [TG-5006CG-28L 52.0000MX](#) [ECS-TXO-2016MV-500-TR](#) [ECS-TXO-2016MV-120-TR](#) [X1G004131000900](#) [X1G0041310042](#) [1XXC26000PKA](#)
[X1G005441030316](#) [X1G005441020616](#) [X1G005441030416](#) [X1G005421020416](#) [X1G005441020316](#) [7L26002007](#) [1XTV12800MDA](#)
[X1G005421031215](#) [X1G005421020516](#) [SX1T19.200B010J020S](#) [T132S4-25000ML33DTL](#) [X1G0053710200](#) [ASTX-H11-27.000MHZ-T](#)
[KT7050A10000KAW33TAD](#) [LFTCXO063716BULK](#) [LFTCXO075792](#) [SIT5356AI-FQ-33E0-10.000000X](#) [SIT5356AI-FQ-33E0-25.000000X](#)
[SIT5356AI-FQ-33VT-10.000000X](#) [SIT5356AI-FQ-33VT-20.000000X](#) [SIT5357AI-FQ-33N0-100.000000X](#) [DS32KHZSN+T&R](#) [ECS-TXO-2520-33-120-AN-TR](#) [LFPTXO000009Bulk](#) [LFPTXO000316Bulk](#) [SiT5000AICGE-33E0-25.000000X](#) [SiT1568AI-JE-DCC-32.768E](#)