



电气性能参数

- 特性阻抗 50Ω
- 频率范围 0-2GHz
- 接触电阻 内导体≤30mΩ
外导体≤30mΩ
- 绝缘电阻 ≥5000MΩ
- 介质耐压 1500V电流0.5mA AC/1min
- 工作电压 500VMax(有效值)
- 电压驻波比 ≤1.22/3GHz

机械性能参数

- 插拔力 10-25N
- 外壳与支架的拉脱力 ≥150N
- 使用寿命 ≥500次

使用条件

- 额定电流 3.3A
- 额定电压 12V
- 适用技术标准 MIL-C-39012;CECC22120

序号	代号	名称	数量	材料	备注
6	3.01.040.1321	O40外壳	1	锌合金	镀镍
5	3.01.040.1111	O40焊针	1	黄铜	镀金
4	3.01.010.1112	O40焊针	2	黄铜	镀金
3	3.01.040.1401	O40绝缘体	1	聚四氟	
2	3.01.010.1121	黄铜螺母	1	黄铜	镀镍
1	3.01.040.1221	花齿垫片	1	铁	镀镍

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 精英BNC-全金属一体-H35-J
DECIMALS:	ANGLES:		PAR BNC-SR-Q9-040
X.X±0.30	°±3.0°		DWN
X.XX±0.20	X.*±2.0°		CHKD
X.XXX±0.10	X.X*±1.0°	APVD	SCALE N:A UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#)
[7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-](#)
[040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-](#)
[026](#) [PL40-5](#) [PL71-9](#) [PL74C-221](#) [9408-1113-000](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R113240000](#) [R113240097](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#)
[R124076320](#)