




技术要求:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: 0-3GHz
3. 接触电阻 内导体: ≤3mΩ
外导体: ≤2mΩ
4. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
5. 盐雾时间: 48H
6. 分离力: ≥0.28N
7. 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

1	347A-KE-H22.5全螺铜座-J	1	黄铜	镀金1.2
2	347-KE-H22.5母针	1	黄铜	镀金1.2
3	347-H13.5绝缘体	2	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 正牌-全螺内孔-H22.5-L18-镀金	
DECIMALS:	ANGLES:		PAR	SMA-KE-347A-H22.5-L-J
X.±0.30	±2'		DWN	
.X±0.20			CHKD	
.XX±0.10		APVD		
		SCALE 1:1	UNIT:MM	
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)