



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

技术要求:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: 0-6GHz
3. 接触电阻 内导体: ≤3mΩ  
外导体: ≤2mΩ
4. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
5. 盐雾时间: 24H
6. 分离力: ≥0.28N
7. 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

1	H10.8半螺—L8.5铜套	1	黄铜	镀金
2	324-14.5母针	1	黄铜	镀金
3	362绝缘体1	1	PTFE	
4	324-H13-LW铜座	1	黄铜	镀金
5	362绝缘体2	1	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 弯头—半螺内孔—H13*14.5—螺纹
DECIMALS:	ANGLES:		PAR SMA-KWE-324-H13*14.5-LW
X.±0.30	±2°		DWN
.X±0.20			CHKD
.XX±0.10		APVD	SCALE: 1:1 UNIT: MM
CUSTOMER COPY		SIZE: A4	SHEET: 1F1
			REV: A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#)  
[7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-](#)  
[040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-](#)  
[026](#) [PL40-5](#) [PL71-9](#) [PL74C-221](#) [9408-1113-000](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R113240000](#) [R113240097](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#)  
[R124076320](#)