



备注:

1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: 磷铜, T=0.12mm; 镍底, 镀金XU”
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 镀半金镍”
 - 1.4 接地片: 不锈钢, T=0.10mm;
 - 1.5 卡片: 不锈钢, T=0.15mm;
2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3A
 - 2.2 接触阻抗: 30mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 250V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s
 - 2.6 整体插入力: 3.57kgf MAX
 - 耐久前整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 耐久后整体拔出力: 0.60kgf MIN(匹配021专用母座)
 - 2.7 使用寿命: 10000次
 - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:USB 3.1TYPE-C/F 双槽贴片带柱母座	
DECIMALS:	ANGLES:		PAR	TYPEC-324G-BCP24
.X:±0.30	X°.±1'		DWN	YAO
.XX:±0.20			CHKD	2017.06.18
.XXX:±0.10		APVD		
		SCALE:1:1	UNIT:MM	
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1
				REV:A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#)
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-](#)
[541](#) [30-572-3](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVSCCG](#) [4689-1](#) [1-1734084-2](#) [MUSBC11135](#) [USBF21ZNSCC](#)
[USBBFTV6ZC](#) [MUSBB151341](#) [10135326-001LF](#) [M9177/3-1](#) [TJ-105](#) [USB-A-S-F-B-VT](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)
[USBFTVC6MRG](#) [UA-20BMFA-SL8001](#) [17-200011](#) [USBFTVC7ZC](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [USBFTVC2MN](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [1310-](#)
[1031-01](#) [2041386-1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#)