



Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	8.30
3	5.00	12.50	10.80
4	7.50	15.00	13.30
5	10.00	17.50	15.80
6	12.50	20.00	18.30
7	15.00	22.50	20.80
8	17.50	25.00	23.30
9	20.00	27.50	25.80
10	22.50	30.00	28.30
11	25.00	32.50	30.80
12	27.50	35.00	33.30
13	30.00	37.50	35.80
14	32.50	40.00	38.30
15	35.00	42.50	40.80
16	37.50	45.00	43.30

技术参数

间距:2.54

温度范围:-25~+85℃

额定电压:250V AC,DC

额定电流:1.0A AC,DC

接触电阻:20mΩ

绝缘电阻:500MΩ

耐压:500V AC/minute

材料/Material

①塑座:本色

②接触针:黄铜(镀锡)

③焊片:黄铜(镀锡)

④吸盖:本色

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 锁扣窗口: 2~3PIN为1个, ≥4PIN为2个。
3. 不同PIN位吸盖加入/取出力有差异, 实属正常现象。

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: WAFER 2.54 贴片
			PAR WAFER-254W-NP
DECIMALS:	ANGLES:		DWN
X.:±0.20	X':±5'		CHKD
X.X:±0.10	X.X':±3'	APVD	SCALE:1:1
X.XX:±0.05	X.XX':±1'	CUSTOMER COPY	UNIT:MM
		SIZE:A4	UNIT:MM
		SHEET:1F1	REV:A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)