



承认书

客 户: _____

品 名: 镀锡铜过流片 _____

料 号: Ccu-18*4*1-X1 _____

日 期: 2020 年 07 月 07 日 _____

拟 制: 邓小辉 _____ 核 准: 李群伟 ·

承认结果: 合格 不合格

说 明: _____

承 认: _____

日 期: _____

Mainland China: 深圳市业展电子有限公司

Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd.

Add: 深圳市龙华新区观澜街道办横坑河东村 440 号 6-7 栋

Building 6th-7th ,Rongchang Industry Zone, Longhua

New District, Shenzhen City, P.R.China

Tel: 0086-755-26517682 ext:8018 Fax: 0086-755-29500756

Mobile:0086-18926048203

E-mail: caixiaojuan@yezhan.com.cn



业展简称: **C cu - 18 * 4 * 1 - X1**

冲压型 紫铜 长度 宽度 厚度 镀锡

物理参数

项 目	参 数
材 料	镀锡铜
图 解	
长 度	18mm±0.2mm
宽 度	4mm±0.2mm
厚 度	1mm±0.1mm
使 用 温 度	-65°C ~ 170°C

工作特性 Performance Data

Items	Additional Requirements	Limits
可焊性 Solderability	245°C±5°C, 5S+0.5s/0	95% Coverage Min

特点 Features

- ▶ 表面贴装 Surface Mounted
- ▶ 使用温度范围较宽 high temperature proof
- ▶ 无感型设计, 电感小于 10 纳亨 non-inductance design, less than 10 nanohenries
- ▶ 产品无铅符合 RoHS 要求 Lead-free

包装 Packaging

- ▶ 散装 Bulk packaging

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [yezhan](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[H5-15-50F-t3](#) [YLR12-3-30F-W](#) [SBH-M-R0005F](#) [ASR-M-3-0.45G](#) [ASR-F-5-4J-t](#) [YLR28-4-6F-W](#) [FHR-M-0.1F-8518-t3](#) [H3-15.24-5F-t](#)
[ASR-M-5-1.2F](#) [SBB-M-0.2F-y-t](#) [YLR17-5-20F](#) [UBH-U-100-30F-t-X1](#) [ASR-F-7-4F](#) [J3-10-6F](#) [Y115-11-7.5J-t](#) [ASR-M-5-0.82F](#) [SBB-M-1F-n-t2](#) [YLR28-4-25F-W](#) [SBH-M-R0003F](#) [J5-10-25F](#) [ASR-F-5-3J-t](#) [USR-U-50-75F-X1](#) [YLR12-3-35F-W](#) [YLR12-3-40F-W](#) [USR-U-100-50F-t4-X1-W](#) [H3-20-5F](#) [H3-15-5F-y-t2](#) [ASR-K-5-1J-t](#) [T115-24-4](#) [Y110-15-28J](#) [SBB-M-0.3F-y-t5](#) [ASR-M-7-0.7F](#) [YLR12-3-9F](#) [ACR-11.3-7F](#)
[ASR-K-5-2.5F](#) [YLR17-5-10D](#) [SBB-K-10F-t-y1](#) [UBH-U-80-40F-W](#) [UBH-U-45-45F-X1-W](#) [UBH-U-80-60F-t-W](#) [UBH-U-80-40J-W](#) [SBH-K-R003F](#) [ASR-M-5-0.2J-t2](#) [ASR-K-3-4F](#) [YLR17-5-15F](#) [YLR17-5-10F](#) [ASR-K-5-5F](#) [Jm9-20-10F](#) [ASR-K-7-2.5F](#) [ASR-K-3921-1F](#)