


## 250V-300

### 外形及尺寸



Model	A	B	C	D	Lead.
	max.	max.	max	Type	$\Phi$
250V-300	12mm	17mm	4.5mm	5.1	0.60

引线材料：镀锡铜线， $\Phi 0.60$  mm.

封装材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

### 电气性能：

最大冲击电流	5.0A <sub>RMS</sub>	最大冲击电压	250V <sub>RMS</sub>
25°C ± 2°C 最大不动作电流	300mA	25°C ± 2°C 最小动作电流	600mA
起始零功率电阻	1.5~5.0Ω	动作后 1 小时最大电阻	9Ω

### 检测条件及交收标准：

检测项目	测试	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C，置于空气中	1.5~5.0Ω
不动作电流	25°C ± 2°C，300mA，维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C，220VAC 初始电流3A	不大于7S
动作耐久性	5A，250V，通电15min	不起明火或燃烧
耐电压能力	3A，250V，通电15min	阻值变化率 $\zeta \leq 30\%$

工作温度：-40°C 到 85°C

包装条件：500pcs/袋

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Resettable Fuses - PPTC](#) category:*

*Click to view products by [Yint](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[RF0077-000](#) [RF0627-000](#) [RF3301-000](#) [RF3382-000](#) [RF3394-000](#) [RF3399-000](#) [SMD125-2](#) [RF1973-000](#) [RF2531-000](#) [RF2873-000](#) [RF3060-000](#) [RF3311-000](#) [TR600-150Q-B-0.5-0.130](#) [RXE090](#) [5E4795/04-1502](#) [TRF250-080T-B-1.0-0.125](#) [SMD100-2](#) [NIS5431MT1TXG](#) [SMD250-2](#) [RS30-090](#) [RS30-600](#) [RS30-800](#) [RS30-900](#) [RS60RB-160](#) [RS60SB-250](#) [SB250-145](#) [K30U400](#) [0ZCH0110AF2E](#) [BK60-110-DI-E0.6](#) [BK250-120-SZ-E0.6](#) [BK60-010-DI-E0.5](#) [BK250-040-DY-E0.6](#) [RF2631-000](#) [NIS4461MT3TXG](#) [NIS5420MT2TXG](#) [NIS5420MT3TXG](#) [NIS6420MT1TWG](#) [RF5032-000](#) [RF5051-000](#) [RF5105-000](#) [RF5062-000](#) [RF5055-000](#) [RF5052-000](#) [2920L075/72MR](#) [BSMD0603-025-24V](#) [BSMD0402L-005](#) [BSMD0603-010-9V](#) [BSMD1812-020-60V](#) [BSMD2920-400-30V](#) [BSMD0603-010-12V](#)