



本产品所有铜方针规格：0.64 X 0.64 X 15.00 (mm).

### ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 100VAC/minute
- Insulation resistance: 1, 000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

### ■ WAFER

- Part No: CS-1001R-XXK
- Poles: 2-20
- Material: PA66 UL94V-2 White
- Q'TY: 1, 000 pcs/Tape&reel
- CONTACT: H65, Tin Plated

| NO | PART NO      |            | DIMENS ION (mm) |      |
|----|--------------|------------|-----------------|------|
|    | Side         | entry type | A               | B    |
| 2  | GS-1001R-02K |            | 2.5             | 7.5  |
| 3  | GS-1001R-03K |            | 5.0             | 10.0 |
| 4  | GS-1001R-04K |            | 7.5             | 12.5 |
| 5  | GS-1001R-05K |            | 10.0            | 15.0 |
| 6  | GS-1001R-06K |            | 12.5            | 17.5 |
| 7  | GS-1001R-07K |            | 15.0            | 20.0 |
| 8  | GS-1001R-08K |            | 17.5            | 22.5 |
| 9  | GS-1001R-09K |            | 20.0            | 25.0 |
| 10 | GS-1001R-10K |            | 22.5            | 27.5 |
| 11 | GS-1001R-11K |            | 25.0            | 30.0 |
| 12 | GS-1001R-12K |            | 27.5            | 32.5 |
| 13 | GS-1001R-13K |            | 30.0            | 35.0 |
| 14 | GS-1001R-14K |            | 32.5            | 37.5 |
| 15 | GS-1001R-15K |            | 35.0            | 40.0 |
| 16 | GS-1001R-16K |            | 37.5            | 42.5 |
| 17 | GS-1001R-17K |            | 40.0            | 45.0 |
| 18 | GS-1001R-18K |            | 42.5            | 47.5 |
| 19 | GS-1001R-19  |            | 45.0            | 50.0 |
| 20 | GS-1001R-20  |            | 47.5            | 52.5 |

**ROHS 2.0**

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有，未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

| 类别   | WAFER        | 品名 | CS-1001R-XXK | X.     | ±0.50 |
|------|--------------|----|--------------|--------|-------|
| 版本   | A/0          | 设计 | 李文畅          | X.X    | ±0.20 |
| 制定部门 | 工程课          | 绘制 | 李文畅          | X.XX   | ±0.10 |
| 工程图号 | CST-WRB01001 | 审核 | 姚培柱          | X.XXX  | ±0.05 |
| 制定日期 | 2017-03-23   | 核准 | 周中湖          | X.XXXX | ±0.01 |

| 材料  | 颜色                   | 画法           | 单位 | mm | 比例 | 1:1 |
|-----|----------------------|--------------|----|----|----|-----|
| CST | ShenzhenYongFengYing | 深圳市永丰盈电子有限公司 | 数量 |    |    |     |

| SHEET | 1 OF 1 | 修改内容 | 修改日期 |
|-------|--------|------|------|
| 1     |        |      |      |
| 2     |        |      |      |
| 3     |        |      |      |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)