




③2.54±0.20

⑥0.64±0.05




④2.54±0.20

⑤2.54±0.15

2.54±0.20


5.08-0.25±0.20



①6.0±0.20

L 11.5±0.20

②3.0±0.20



Recommended PCB Layout

NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PA6T UL94V-0.

CONTACT: Brass (H65) .

CONTACT PLATING: Gold over Nickle.

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

DIELECTRC WITHSTANDING VOLTAGE:1000VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE:1000MΩ MIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° CT0+105° C.

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	品名	CS-1109-1X2 (L11.5)		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10
工程图号	CS-1109	审核	周中湖	X.XXX	±0.05
制定日期	2023/05/09	核准	李增才	X.XXXX	±0.01

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
颜色		比例	1:1	①	修改内容 修改日期
画法		数量		②	
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.				③	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)