



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage:800VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩmin
- Temperature range:-40°Cto+105 °C
- Contact resistance:20mΩmax
- Salt Spray:12H(5±1% solution at 35±2°C)
- Resistance to Soldering Heat:245°C±5°C
- Terminal/Housing Retention Force:1.0kgf min

■ WAFER

- Part No:CS-1125-03N2K
- Poles:2-16
- Material:Nylon 66 UL 94V-0
- Contact: H65
- Contact Plating: Tin
- Q' TY: 1000 pcs/Tape&reel

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1125-03N2K	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
	版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲1 修改内容 修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		▲1
	工程图号	CS-1125	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				▲2
	制定日期	2022-5-31	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)