



MATERIAL

Insulator :PA6T (UL94V-0)
 Contact :Bronze
 Contact Plated:Gold Flash Over Nickel
 Color :Black

SPECIFICATION

Current Rate :1AMP
 Operation Temperature:-40° C to +105° C
 Contact Resistance :20mΩ Max at DC 1A
 Insulation Resistance :1000MΩ Min at DC 500V
 Dielectric Strength :AC 500V Per Minute

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

类别	排针	料号	CS-1126WR-2X10 (L7.5-11.5H4.0)		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.30
工程图号	CS-1126WR	审核	CHENIMNGBING	X.XXX	±0.20
制定日期	2020/07/01	核准	CUIMIN	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
颜色		比例	1:1	①	修改内容 修改日期
画法		数量		②	
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.				③	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)