



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -40 °C - +105 °C
- Contact resistance: 20m Ω max

■ HOUSING

- Part No. : CS-1130R-XX
- Poles: 2-16
- Material: Nylon 66 UL94V-0
- Q' ty: 1,000 pcs/bag

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1130R-02	2.0	5.2
3	CS-1130R-03	4.0	7.2
4	CS-1130R-04	6.0	9.2
5	CS-1130R-05	8.0	11.2
6	CS-1130R-06	10.0	13.2
7	CS-1130R-07	12.0	15.2
8	CS-1130R-08	14.0	17.2
9	CS-1130R-09	16.0	19.2
10	CS-1130R-10	18.0	21.2
11	CS-1130R-11	20.0	23.2
12	CS-1130R-12	22.0	25.2
13	CS-1130R-13	24.0	27.2
14	CS-1130R-14	26.0	29.2
15	CS-1130R-15	28.0	31.2
16	CS-1130R-16	30.0	33.2

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	胶壳	品名	CS-1130R-XX	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色		比例	1:1	①	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法		数量		②		
工程图号	CST-1130R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				③		
制定日期	2018/03/07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.01							

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)