



SECTION:A-A



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 50V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40°C - +105 ° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No. :CS-1253-XXA
- Poles: 2-20
- Material: PBT, UL94V-0
- Contact: Brass, Tin plated
- Q'TY: 1,000 pcs/bag

| NO | PART NO     | DIMENSTON (mm) |      |
|----|-------------|----------------|------|
|    |             | A              | B    |
| 2  | CS-1253-02A | 1.00           | 5.0  |
| 3  | CS-1253-03A | 2.00           | 6.0  |
| 4  | CS-1253-04A | 3.00           | 7.0  |
| 5  | CS-1253-05A | 4.00           | 8.0  |
| 6  | CS-1253-06A | 5.00           | 9.0  |
| 7  | CS-1253-07A | 6.00           | 10.0 |
| 8  | CS-1253-08A | 7.00           | 11.0 |
| 9  | CS-1253-09A | 8.00           | 12.0 |
| 10 | CS-1253-10A | 9.00           | 13.0 |
| 11 | CS-1253-11A | 10.00          | 14.0 |

| NO | PART NO     | DIMENSION (mm) |      |
|----|-------------|----------------|------|
|    |             | A              | B    |
| 12 | CS-1253-12A | 11.00          | 15.0 |
| 13 | CS-1253-13A | 12.00          | 16.0 |
| 14 | CS-1253-14A | 13.00          | 17.0 |
| 15 | CS-1253-15A | 14.00          | 18.0 |
| 16 | CS-1253-16A | 15.00          | 19.0 |
| 17 | CS-1253-17A | 16.00          | 20.0 |
| 18 | CS-1253-18A | 17.00          | 21.0 |
| 19 | CS-1253-19A | 18.00          | 22.0 |
| 20 | CS-1253-20A | 19.00          | 23.0 |

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

|      |            |    |             |        |       |   |  |    |     |              |      |      |  |  |
|------|------------|----|-------------|--------|-------|---|--|----|-----|--------------|------|------|--|--|
| 类别   | HOUSING    | 品名 | CS-1253-XXA | X.     | ±0.50 | 材料  |  | 单位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |      |      |  |  |
| 版本   | A/1        | 设计 | 李文畅         | X.X    | ±0.30 | 颜色  |  | 比例 | 1:1 | ▲            | 修改内容 | 修改日期 |  |  |
| 制定部门 | 工程课        | 绘制 | 李文畅         | X.XX   | ±0.20 | 画法  |  | 数量 |     | ▲            |      |      |  |  |
| 工程图号 | CST-1253   | 审核 | 姚培柱         | X.XXX  | ±0.10 | 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD. |  |    |     |              |      | ▲    |  |  |
| 制定日期 | 2017-11-30 | 核准 | 周中湖         | X.XXXX | ±0.05 |   |  |    |     |              |      | ▲    |  |  |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)