



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105 °C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-1261R-XX
- Poles: 2-16
- Material: LCP UL94V-0
- Pin: Cooper needles (H65),
Tin Plated (镀高温锡)
- Q' TY: 1,000 pcs/Tape&reel

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永豐盈電子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、複製和修改. 本公司保留法律追究的權利.

SORT	WAFER	PART NO.	CS-1261R-XX	X.	±0.50	MATERIAL		UNIT	mm	SHEET 1 OF 1		
VERSION	A/O	DESIGNER	李文暢	X.X	±0.30	RIGIDITY		SCALE	1:1	⚠	REVISE	REVISE DATE
FRAME	工程課	DRAW BY	李文暢	X.XX	±0.20	PROJECTION	☉	QUANTITY		⚠		
DRAWING NO.	CST-1261R	CHECK BY	YAO PEI ZHU	X.XXX	±0.10					⚠		
DATE	2019-07-23	APPROVE	ZHOU ZHONG HU	X.XXXX	±0.05					⚠		

CST 深圳市永豐盈電子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

E

E

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)