



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 30V AC/DC
- Current rating: 1.5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No: CS-3805B-05AE
- Poles: 5
- Material: PBT, UL94V-0
- Q' TY: 500, 1000 pcs/bag

■ TERMINAL

- Part No. : CS-3805B-T
- Applicable Wire: #22
- Material: Phos. Bronze
- Finish: Tin plated
- Thickness: 0.30mm
- Q' ty: 5000pcs/Reel

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-3805B-05AE	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	⚠	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		⚠	修正电性能	2021.03.04
工程图号	CST-3805B	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				⚠		
制定日期	2021-03-04	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					⚠		



深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [I/O Connectors](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[571763P](#) [59811-0000](#) [61-168618-12P](#) [D20419-211](#) [D38999/24FG11SN L/C](#) [76871-1403](#) [PCR-E36PM](#) [PCS-XE26LKA](#) [PCS-XES68MS+](#)
[G38A71314B](#) [DX40-50P\(55\)](#) [1571250010](#) [157-22500-3](#) [MS3471L14-19P L/C](#) [192991-0703](#) [91-569786-35H](#) [FCN-260C008-A/L0](#) [FCN-](#)
[260C024-AL0](#) [FCN-261Z008](#) [2000314-1](#) [200331-1](#) [PCS-E28FS+](#) [PCS-XE26SLFD+](#) [PCS-XE26SLFDT+](#) [G730VID08BDC24](#) [HDMR-29-](#)
[01-S-SM-TR](#) [HDR-E14MSG1+](#) [54182-0605](#) [UE86K842720321](#) [38113800006](#) [DP3AR020WQ1R200](#) [DRA-26PC-F0R](#) [Z4.102.0680.0](#) [500-](#)
[1040](#) [500-1052](#) [ZP-4008-66L](#) [10-565995-597N](#) [10-584459-12P](#) [DX40-20P\(55\)](#) [5554841-1](#) [U90B3054061110](#) [U65-E04-4020](#) [557-262M2-](#)
[06C](#) [PCS-96LFD+](#) [60-042222-02S](#) [10099439-003C-TRLF](#) [226-0348-000](#) [10137239-0021LF](#) [10137239-0011LF](#) [70.060.1028.0](#)