



PCB LAYOUT

技术参数:

- 孔位: 6-32
- 间距: 2.54mm
- 温度范围: -25° -105°
- 额定电流: 1A
- 接触电阻:  $\leq 20M\Omega$
- 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
- 耐压: 1000V Ac/分钟
- 材料: PBT
- 插拔力:  $\geq 0.05KG/P$ ,  $\leq 0.1KG/P$

规格	A	B	D	E
6	5.28 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	5.28 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	7.62 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	10.04 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>
8	7.62 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	10.16 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
14	15.24 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	17.78 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
16	17.78 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	20.32 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
18	20.32 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	22.86 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
20	22.86 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	25.40 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
24	27.94 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	30.48 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
28	33.02 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	35.56 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
32	38.1 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	40.64 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		

未注公差尺寸		IC-NP 窄		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD			
尺寸	公差						
X.	长度	±0.15	角度	上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD			
			±1.5°				
				版本编号	20171018 A/0		
制图	周元金 201171018		图纸编号	ZR20171018-204		TEL:86-21-34975176/51571121	
审核	张海娜 201171018		物料编号		比例	1:1	单位 mm 图幅 A4
核准	章妹 201171018		第三视角			页次: 第1页 共1页	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [ZHOURI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[15 D-SUB](#) [2.54-1\\*10](#) [2.54-1\\*2](#) [2.54-1\\*20](#) [2.54-1\\*3](#) [2.54-1\\*4](#) [2.54-1\\*40](#) [2.54-1\\*40L=15MM](#) [2.54-1\\*40L=17MM](#) [2.54-1\\*40L=21MM](#) [2.54-1\\*5](#) [2.54-1\\*6](#) [2.54-1\\*8](#) [2.54-2\\*10](#) [2.54-2\\*2](#) [2.54-2\\*20](#) [2.54-2\\*25](#) [2.54-2\\*3](#) [2.54-2\\*4](#) [2.54-2\\*40](#) [2.54-2\\*5](#) [2.54-2\\*7](#) [2.54-2\\*8](#) [37 D-SUB](#)  
[9P D-SUB](#) [DB-9P](#) [DC2-2.54-10PAL](#) [DC2-2.54-10PAS](#) [DC2-2.54-12PAL](#) [DC2-2.54-12PAS](#) [DC2-2.54-14PAL](#) [DC2-2.54-14PAS](#) [DC2-2.54-16PAS](#) [DC2-2.54-20PAL](#) [DC2-2.54-20PAS](#) [DC2-2.54-24PAL](#) [DC2-2.54-24PAS](#) [DC2-2.54-30PAL](#) [DC2-2.54-30PAS](#) [DC2-2.54-34PAL](#)  
[DC2-2.54-34PAS](#) [DC2-2.54-8PAS](#) [DC3-2.54-10PAL](#) [DC3-2.54-10PAS](#) [DC3-2.54-14PAL](#) [DC3-2.54-14PAS](#) [DC3-2.54-16PAL](#) [DC3-2.54-16PAS](#) [DC3-2.54-20PAL](#) [DC3-2.54-20PAS](#)