



N=PIN数



材料Material

原料Insulator:PBT/PA9T/6T (UL 94V-0)

相关材料Related Material: Brass

表面涂层Surface Coating: Au Over Ni

规格Specification

额定电流Current rating:2.5AMP

耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min

绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min

接触电阻Contact resistance:20MΩ Max

工作温度Working Temperature:-45℃~+105℃

Max.Processing Temp瞬时温度:

PBT 230° ± 5° 10S

PA6T/9T 260° ± 5° 10S

P.C.B LAYOUT

L	PC	PA	L	PC	PA
11.2	3.0	5.7	19.0	3.0	13.5
11.6	3.0	6.1	20.0	3.0	14.5
12.0	3.0	6.5	21.0	3.0	15.5
13.0	3.0	7.5	22.0	3.0	16.5
14.0	3.0	8.5	23.0	3.0	17.5
15.0	3.0	9.5	24.0	3.0	18.5
16.0	3.0	10.5	25.0	3.0	19.5
17.0	3.0	11.5			
18.0	3.0	12.5			

		上海洲日电子有限公司	
		Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD	
		上海康司玛电子设备进出口有限公司	
		Shanghai KangSiMa Electronic Equipment import and export Co.,LTD	
绘图:	NIU	日期:2024-06-28	tel:021-51571121 http://www.zhour.net
审核:	ZHANG	日期:2024-06-28	fax:021-51571120 http://www.ksmchina.com
版本编号:	ZRLCGY2024-06-28-CJ/A1	产品名称:	PZ2.54-2xN-L
第三视角:		单位: mm	比例: 图幅:A4 页次 共 01 第 01

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [ZHOURI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)  
[5028](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)