



技术参数:
 孔位: 2-20
 间距: 2.5mm
 适用线规: AWG28-22#
 温度范围: -25° -85°
 额定电压: 250V DC/AC
 额定电流: 3A
 接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$
 绝缘电阻: $\geq 1000M \Omega$
 耐压: 1000V Ac/分钟
 材料: PA66

孔位	2	3	4	5	6	7	8
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15	17.5
B	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7
孔位	9	10	11	12	13	20
A	20.0	22.5	25	27.5	30.0	47.5
B	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	50.7

未注公差尺寸		XH-NY	上海洲日电子有限公司						
尺寸	公差		Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD		上海康司玛电子设备进出口有限公司				
	长度		角度	Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD					
X.	± 0.15	$\pm 1.5^\circ$	版本编号	20171018 A/0					
制图	周元金 201171018		图纸编号	ZR20171018-204					
审核	张海娜 201171018		物料编号	TEL:86-21-34975176/51571121					
核准	章妹 201171018		第三视角	比例	1:1	单位	mm	图幅	A4
				页次: 第1页 共1页					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [ZHOURI](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)