



OPTION:  
W/ LOCATING PEG OR W/O LOCATING PEG

**SPECIFICATIONS**

**Material**

Insulator : LCP, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze

**Electrical**

Current Rating : 1 Amp

Contact Resistance : 30 mΩ max.

Insulation Resistance : 3000 MΩ min.

Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute

Operating Temperature : -40°C to +105°C

**RoHS  
Compliant**

APPD. 核准	SCALE 比例 参考	TOLERANCE 容許公差 .0 ± 0.25 .00 ± ANG. ±	PART NAME 品名 2.54mm FEMALE HEADER DUAL ROW H:6.4mm 2X??P SMT TYPE TOTAL HEIGHT=7.1mm ROHS
DWG. 製圖 HELEN	UNIT 單位 MM	SIZE. 紙張尺寸 A4	
DATE 制表日 2010/11/9	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版次 A	PART NO. 料號

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Ninigi](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [48050-002LF](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#)  
[DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#)  
[0009524054](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#)  
[0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#)  
[61082-181009](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)